

### Allgemeines

Das Niederhaltenetz dient zur Fixierung gegen Aufschwimmen der MB-Systemrohre bei Einsatz des MB-Estrichsystems Fließestrich (ESF-55/50).

### Anwendung

Die Systemrohre müssen vollflächig mit dem Niederhaltenetz abgedeckt werden. Das Niederhaltenetz muss auf den Systemrohren ausreichend befestigt werden. Hierzu verwendet man Reststücke des Systemrohres oder der Clipsschienen (siehe Abbildungen).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Liefermenge
080014-200	Niederhaltenetz	200 m <sup>2</sup> /Rolle
080014-KL	Niederhaltenetz	konfektioniert

### Eigenschaften

Material	HDPE
Farbe	Grün
Gewicht	32 g/m <sup>2</sup>
Maschengröße	Ca. 11 mm x 4 mm
Maschenzahl	330 Maschen/dm <sup>2</sup>
Abmessungen	2 m x 100 m (Rolle)
Beständigkeit	Hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Lösungsmittel bis zu 60 °C. Nicht beständig gegen Oxidationsmittel (Salpetersäure, Oleum, Halogene);
Entflammbarkeit	Ab 340 °C



